

Fiche technique du produit

Spécifications



Kaedra - for modular device - 2 x 12 modules - 1+1 terminal blocks

13983

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Mureva
Nom Du Produit	Mureva Enclosure
Type De Produit Ou Équipement	Coffret étanche
Type D'Extensibilité	Coffret pour appareillage modulaire
Type De Châssis Plein	Perforé

Complémentaires

Installation Du Coffret	En saillie
Pas De 9 Mm	24
Nombre De Modules De 18 Mm Par Rangée	12
Nombre Total De Modules De 18 Mm	24
Nombre De Rangées Horizontales	2
Classe D'Isolation Électrique	Double isolation Classe II
Équipement Fournis	2 kit de marquage 2 bride d'attache 1 bloc terminal à 32 trous 1 support de bloc terminal
Type De Face Avant	Transparent Réversible
Puissance Dissipée En W	34 W
[In] Courant Assigné D'Emploi	63 A
Type De Rail	DIN
Nbre Coupe-Circuit Auto Pg Iso	17
Nombre De Borniers	1 terre (connexion à vis) avec 32 sortants
Départs Du Bornier Répartiteur	16 x 16 mm ² + 16 x 10 mm ²
Verrouillages Optionnels	Verrou sécurité en option
Matière Du Coffret	Polymère auto-extinguible
Largeur	340 mm
Hauteur	460 mm
Profondeur	160 mm
Profondeur Interne	88 mm

Couleur	Porte: vert transparent Habillage: gris clair (RAL 7035)
---------	---

Environnement

Normes	CEI 61439-3 EN 50262 CEI 60695-2-1 CEI 60670
Tenue Au Feu	650 °C conforme à CEI 60695-2-1
Degré De Protection Ip	IP65 conforme à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK09 conforme à EN 50102
Caractéristiques Environnement (Uv)	Résistant aux UV: class 3 conforme à ISO 4582:2010 Test de dégradation aux ultraviolets conforme à ISO 4892-2:2013
Catégorie De Surtension	II
Température Ambiante De Fonctionnement	-25...60 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	17,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	36,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	47,500 cm
Poids De L'Emballage 1	3,433 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	28
Hauteur De L'Emballage 2	80,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,000 cm
Poids De L'Emballage 2	108,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Matériaux À Faible Impact Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 27

Performances en matière de bien-être

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

✓ Produit Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises