

Fiche technique du produit

Spécifications



Multifix Air DCL, boîte couv. Na, piton, connect, fiche, douille E2 filin

IMT35229

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Multifix
Nom du produit	Multifix Air
Type de produit ou équipement	Boîtier de plafond
Application	Installation étanche à l'air
Présentation du produit	Avec couvercle dépassant et prise d'éclairage douille E27
Equipement inclus	Prise d'éclairage avec douille E27 Fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC Prise DCL IPX4 Kit de suspension Crochet
Quantité du lot	Lot de 10

Complémentaires

Fonctions disponibles	Système anti-rotation
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Par vis
Matière	PP (polypropylène)/ETP (élastomère thermoplastique) PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène) PA (polyamide) 6.6 Acier
Tenue mécanique	Tenue au feu Étanche à l'air
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9010)
Entrée de câble	2 entrée défonçable tube de 16...20 mm 2 entrée défonçable tube de 20...25 mm
Diamètre/profondeur du foret	67 mm 50 mm
Hauteur	71 mm
largeur	71 mm
Profondeur	49 mm

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60670-1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,100 cm
Largeur de l'emballage 1	9,100 cm
Longueur de l'emballage 1	18,000 cm
Poids de l'emballage 1	148,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,005 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	192
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	44,696 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Emballage Durable RoHS/REACH

Performances des ressources

 Sustainable Packaging

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises