

Fiche technique du produit

Spécifications



Odace Styl - plaque 1 poste anthracite

S540702

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme de produit | Odace |
| Design | Styl |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition |
| Nombre de postes | 1 poste |
| Type de cadre | Simple |
| Type d'emballage | Film plastique-boîte |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Nuance de la couleur | Anthracite |
| Finition de la surface | Mat |
| Matière | Plastique anti-UV: plaque de finition |
| Hauteur | 85 mm |
| largeur | 85 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids du produit | 0,01264 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|--|---|
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...45 °C |
| Normes | 2006/95/EEC NF C 61-314 UNE 20315-1-1 EN 60669-1 |
| Certifications du produit | Aenor: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF |

| | |
|--------------------------|--------|
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |

Emballage

| | |
|--------------------|-----|
| Type d'emballage 1 | PCE |
|--------------------|-----|

| | |
|--------------------------------|---|
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
|--------------------------------|---|

| | |
|--------------------------|----------|
| Hauteur de l'emballage 1 | 1,000 cm |
|--------------------------|----------|

| | |
|--------------------------|----------|
| Largeur de l'emballage 1 | 8,500 cm |
|--------------------------|----------|

| | |
|---------------------------|----------|
| Longueur de l'emballage 1 | 8,500 cm |
|---------------------------|----------|

| | |
|------------------------|----------|
| Poids de l'emballage 1 | 13,000 g |
|------------------------|----------|

| | |
|--------------------|-----|
| Type d'emballage 2 | BB1 |
|--------------------|-----|

| | |
|--------------------------------|----|
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
|--------------------------------|----|

| | |
|--------------------------|----------|
| Hauteur de l'emballage 2 | 5,500 cm |
|--------------------------|----------|

| | |
|--------------------------|----------|
| Largeur de l'emballage 2 | 8,900 cm |
|--------------------------|----------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| Longueur de l'emballage 2 | 36,800 cm |
|---------------------------|-----------|

| | |
|------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage 2 | 194,000 g |
|------------------------|-----------|

| | |
|--------------------|-----|
| Type d'emballage 3 | S04 |
|--------------------|-----|

| | |
|--------------------------------|-----|
| Nb produits dans l'emballage 3 | 240 |
|--------------------------------|-----|

| | |
|--------------------------|-----------|
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
|--------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------|-----------|
| Largeur de l'emballage 3 | 40,000 cm |
|--------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| Longueur de l'emballage 3 | 60,000 cm |
|---------------------------|-----------|

| | |
|------------------------|----------|
| Poids de l'emballage 3 | 5,437 kg |
|------------------------|----------|

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Emballage Durable Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources


 Sustainable Packaging

Performances en matière de bien-être

 Reach Free Of Svhc

 Toxic Heavy Metal Free

 Mercury Free

 Rohs Exemption Information [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Image of product / Alternate images

Alternative







