

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace Styl - plaque 4 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm blanc

S520708

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme de produit              | Odace                |
| Design                        | Styl                 |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition   |
| Nombre de postes              | 4 postes             |
| Sens de montage               | Horizontal/vertical  |
| Entraxe                       | 71 mm                |
| Type de cadre                 | Quadruple            |
| Type d'emballage              | Film plastique-boîte |

### Complémentaires

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Montage de l'appareil           | Encastré  |
| Mode de fixation                | Clipsable   |
| Nuance de la couleur            | Blanc (RAL 9003)  |
| Finition de la surface          | Brillant  |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque de finition   |
| Hauteur                         | 85 mm   |
| largeur                         | 298 mm  |
| Profondeur                      | 10 mm   |
| Poids du produit                | 0,03875 kg  |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|  |   |
|--|---|
| Température ambiante de stockage               | -5...50 °C  |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...45 °C   |
| Normes   | UNE 20315-1-1<br>2006/95/EEC<br>NF C 61-314<br>EN 60669-1 |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Certifications du produit</b> | Aenor: 030/2205<br>LCIE: NF 603415A<br>N<br>NF |
| <b>Tenue aux chocs (IK)</b>      | IK04   |
| <b>Degré de protection (IP)</b>  | IP21 D   |

## Emballage

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Type d'emballage 1</b>             | PCE       |
| <b>Nb produits dans l'emballage 1</b> | 1         |
| <b>Hauteur de l'emballage 1</b>       | 1,000 cm  |
| <b>Largeur de l'emballage 1</b>       | 8,500 cm  |
| <b>Longueur de l'emballage 1</b>      | 29,800 cm |
| <b>Poids de l'emballage 1</b>         | 42,000 g  |
| <b>Type d'emballage 2</b>             | BB1       |
| <b>Nb produits dans l'emballage 2</b> | 5         |
| <b>Hauteur de l'emballage 2</b>       | 9,000 cm  |
| <b>Largeur de l'emballage 2</b>       | 37,000 cm |
| <b>Longueur de l'emballage 2</b>      | 5,800 cm  |
| <b>Poids de l'emballage 2</b>         | 267,000 g |
| <b>Type d'emballage 3</b>             | S04       |
| <b>Nb produits dans l'emballage 3</b> | 120       |
| <b>Hauteur de l'emballage 3</b>       | 30,000 cm |
| <b>Largeur de l'emballage 3</b>       | 40,000 cm |
| <b>Longueur de l'emballage 3</b>      | 60,000 cm |
| <b>Poids de l'emballage 3</b>         | 7,157 kg  |

## Garantie contractuelle

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>Garantie</b> | 18 mois |
|-----------------|---------|

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Emballage Durable    Transparence    RoHS/REACH

## Performances des ressources

Sustainable Packaging

## Performances en matière de bien-être

Reach Free Of Svhc

Toxic Heavy Metal Free

Mercury Free

Rohs Exemption Information    [Oui](#)

## Certifications et normes

Régulation Reach    [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine    [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental    [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité    Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Image of product / Alternate images

Alternative

---







