

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Exiway Light Bloc de secours Ambiance IP42 SATI

OVA59310

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Exiway Light
Type de produit ou équipement	Emergency luminaire
Application	Éclairage anti-panique
Fonction	Autotestable Ambiance
Operational mode	Maintenu Non maintenu
Nombre de batteries	1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
Nuance de la couleur	Blanc
Source lumineuse	17 x DEL integral 0,3 W
Distance de visibilité	20 m
Couleur de la source lumineuse	Neutre
Type de plaque	Logement complet
Information additionnelle du système d'installation	Branchement 2 fils Peut être forcé en mode repos via la télécommande ou localement

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Support de montage	Mural Plafond
Type de commande	Contrôle à distance 1 bouton poussoir
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Puissance consommée en VA	4 VA non maintenu
Puissance consommée en W	0,52 W non maintenu
Classe d'isolation électrique	Classe II
Durée de vie des LED	100000 H
Test de fonctionnement	Test automatique périodique fonctionnel et de durée
Autonomie	1 h
Temps de charge	12 H
Flux lumineux	Condition d'urgence: 650 lm for 1 h
Indication de tension	DEL
Fonction de signalisation	État de la batterie

Matière	Plastique auto-extinguible
Hauteur	112 mm
Profondeur	32 mm
Largeur	229 mm
Poids du produit	0,34 kg

## Environnement

Degré de protection (IP)	IP42
Tenue aux chocs (IK)	IK09
Certifications du produit	CE LCIE
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	0...40 °C
Normes	NF C 71-820 NF C 71-805 NF EN 60598-1 NF EN 60598-2-22

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	12,0 cm
Longueur de l'emballage 1	23,8 cm
Poids de l'emballage 1	445,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	8,446 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence

## Performances en matière de bien-être

✓ Reach Sans Svhc

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Informations D'Exemption Rohs [Oui](#)

Règlementation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Ue Rohs [Conforme](#)  
[Déclaration RoHS UE](#)

Règlement Rohs Chinois [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit hors de portée RoHS Chine. Déclaration de la substance pour information

Communication Environnementale [Profil environnemental du Produit](#)

Deee [Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles](#)

Profil Économie Circulaire [Informations de fin de vie](#)